

DVPLUS

粘度计

兼具一流性能的经济型粘度计

仪器组成

- 仪器主机
 - 6根转子 (RV/HA/HB) 或4根转子 (LV)
 - 转子护腿 *
 - 仪器支架 (Model G)
 - 便携式仪器箱
 - 电源
- *HA或HB机型不配置

可选附件

- 小量样品适配器SSA
- 超低粘度适配器ULA
- Thermosel加热器
- 螺旋适配器
- DIN适配器
- T型转子的Helipath升降支架
- DVPlus Connect连接应用程序
- RTD温度探针
- 滚珠轴承系统 (RV/HA/HB)
- 磁性转子连接系统
- 快速连接器/延长钩
- 粘度标准液
- 屏幕保护膜
- RV/HA/HB-1 转子
- 快速定位支架
- 恒温水浴
- 桨式转子



粘度范围 cP(mPa·s)			转速 (740档可调)	
MODEL**	Min.	Max.	RPM	Number of Increments
DVPLLV	1*	6M	0.1-200	740
DVPLRV	100	40M	0.1-200	740
DVPLHA	200	80M	0.1-200	740
DVPLHB	800	320 M	0.1-200	740

* 使用博勒飞ULA适配器, 最小测量范围可扩展低至1cP

** 标准扭矩范围值

M = 1 million

cP = Centipoise

mPa·s = Millipascal·seconds



DVPlus 粘度计

产品特点

5 英寸全彩色触屏显示器

- 用户界面
- 加强型控制
- 实时趋势显示

显示信息:

- 粘度 (cP, mPa·s, P, Pa·s)
- 温度 (°C, °F or K)
- 扭矩: %, mNm, Dyne·cm
- 转速/转子
- 显示测试数据

多国语言可选

英语、法语、德语、葡萄牙语、汉语、日语、西班牙语

用于DVPlus Connect连接应用程序的USB和蓝牙*接口

740档转速
提供更宽范围的测试能力

可选温度探针 DVP-94Y

直接设定时间功能
(到达指定扭矩的时间、到达指定温度的时间、停止测试的时间)

精度: 测量范围的±1.0%

重现性: ±0.2%

温度补偿能力达±5°C

自动量程显示:

- 100%扭矩时的满量程 (FSR)
- 当前转子/转速组合下的最大粘度测量值

动态用户界面
具备更多的直接操控功能

G型支架

DVPlus Connect连接应用程序 (可选)

监控和记录测试数据的省时应用程序

DVPlus Connect连接应用程序提供了一种查看测试数据和创建永久测试记录的简单方法, 极大地增强了操作员在执行粘度测试方面的便利性和多功能性, 包括:

- 实时监控测试
- 查看和保存测试数据
- USB 和蓝牙* 连接选项
- 适用于Windows (iOS和Android即将推出)
- 通过PC电脑打印

*在蓝牙可用的情况下

